

## PRO-FLOW 9 VOLT

DISPLAY	COD.
PRO-FLOW 9V	P0005753



ALIMENTATORI  
POWER SUPPLIES  
ALIMENTADORES: PAG. 40



DIMENSIONI  
DIMENSIONS  
DIMENSIONES:  
PAG. 168 (D7)

Pro-Flow con flussimetro a turbina con arresto automatico programmabile, permette di programmare la quantità desiderata nel travaso del liquido, al raggiungimento del quale il sistema arresta automaticamente il flusso. Fornito di attacco filettato 2" maschio. Alimentazione con batteria 9 Volt inclusa o con alimentazione esterna 12Vcc. Display digitale, porta USB per esportare i dati di lavoro, uscita contatto NA/NC e segnale in ingresso per il collegamento al rilevatore livello di riempimento. Portata fino a 500 litri/minuto (132 GPM) e pressione massima di esercizio pari a 12 bar (174 psi).

Pro-Flow with turbine flowmeter and programmable automatic stopping allows programming the desired amount of liquid transfer. Once the set amount is reached, the system automatically stops the flow. Supplied with a 2" threaded male coupling. 9V battery power supply included or with a 12VDC external power supply. Digital display, USB port to export the operating data, NO/NC contact output and input signal for connection to the filling level sensor. Flow rate up to 500 litres/minute (132 GPM) and maximum operating pressure of 12 bar (174 psi).

Pro-Flow con caudalímetro de turbina y parada automática programable que permite configurar la cantidad deseada en el trasiego del líquido con parada automática del flujo por parte del sistema una vez se alcance el valor programado. Provisto de conexión roscada macho de 2". Alimentación con batería de 9 voltios incluida o con alimentación externa de 12VCC. Pantalla digital, puerto USB para exportar los datos de trabajo, salida con contacto NA/NC y señal de entrada para la conexión al detector del nivel de llenado. Caudal de hasta 500 litros/minuto (132 GPM) y presión máxima de ejercicio de 12 bares (174 psi).